

## Система "теплый пол" с использованием двухжильного нагревательного кабеля ДТИР-18

Применяется для внутренней или наружной установки. Используется в бетонных полах для полного отопления помещений или для комфортного подогрева поверхности пола - систем "теплый пол".



### ПРАЙС - ЛИСТ


Площадь м <sup>2</sup>	Нагрев.кабель / мон.лента	Терморегуляторы				
		devireg 130	devireg 530	devireg 535	devireg 550	devireg 550s
0,5	5,2/2	1 244,72	1 432,70	1 678,52	2 025,56	2 068,94
0,70	7 / 2	1 279,66	1 467,64	1 713,46	2 060,50	2 103,88
1,00	10 / 3	1 355,58	1 543,56	1 789,38	2 136,42	2 179,80
1,50	15 / 4	1 462,82	1 650,80	1 896,62	2 243,66	2 287,04
2,00	22 / 5	1 633,93	1 821,91	2 067,73	2 414,77	2 458,15
3,00	29 / 8	1 829,14	2 017,12	2 262,94	2 609,98	2 653,36
3,70	37 / 10	2 012,30	2 200,28	2 446,10	2 793,14	2 836,52
4,30	44 / 11	2 183,41	2 371,39	2 617,21	2 964,25	3 007,63
5,00	52 / 13	2 366,57	2 554,55	2 800,37	3 147,41	3 190,79
5,80	59 / 15	2 613,60	2 801,58	3 047,40	3 394,44	3 437,82
6,50	68 / 17	2 860,62	3 048,60	3 294,42	3 641,46	3 684,84
7,20	74 / 18	3 094,39	3 282,37	3 528,19	3 875,23	3 918,61
8,00	82 / 20	3 342,62	3 530,60	3 776,42	4 123,46	4 166,84
8,70	90 / 22	3 588,44	3 776,42	4 022,24	4 369,28	4 412,66
10,00	105 / 25	3 864,39	4 052,37	4 298,43	4 645,47	4 688,85
11,50	118 / 29	4 149,97	4 337,95	4 583,77	4 930,81	4 974,19
12,40	130 / 32	4 423,51	4 611,49	4 857,31	5 204,35	5 247,73
15,00	155 / 38	4 848,87	5 036,85	5 282,67	5 629,71	5 673,09
16,00	155+7/40	5 485,11	5 673,09	5 918,91	6 265,95	6 309,33
16,50	155+10/41	5 548,98	5 736,96	5 982,78	6 329,82	6 373,20
17,00	155+15/42	5 644,17	5 832,15	6 077,97	6 425,01	6 468,39
17,50	155+22/43	5 803,23	5 991,21	6 237,03	6 584,07	6 627,45
18,50	155+29/46	5 962,29	6 150,27	6 396,09	6 743,13	6 786,51
19,00	155+37/48	6 121,35	6 309,33	6 555,15	6 902,19	6 945,57
20,00	155+44/49	6 280,41	6 468,39	6 714,21	7 061,25	7 104,63
21,00	155+52/51	6 439,47	x	x	7 220,31	7 263,69

12,05


\* в стоимость комплекта входит: нагревательный кабель, терморегулятор, гофрошланг, монтажная коробка

\* система "Теплый пол", 170Вт/м<sup>2</sup>, кабель - ДТИР-18, с шагом укладки-10см.;

## РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА



Покрытие пола  
Цементно-песчаная стяжка 3 см.  
Нагревательный кабель  
Цементно-песчаная стяжка 2 см.  
Теплоизолятор  
(экструдированный пенополистирол) 2-5см  
Черный пол



Покрытие пола  
Цементно-песчаная стяжка 3-5 см.  
Нагревательный кабель  
Черный пол

С уважением,  
Леонид Яковенко

УкрСпецОптТорг, ООО  
Официальный дилер компании ООО с ИИ "Данфосс"

Тел: +380 50 979 36 66 | +380 67 623 13 23

[info@devi.net.ua](mailto:info@devi.net.ua)

[www.devi.net.ua](http://www.devi.net.ua)